

DINITROL 582

Special Cleaner

Characteristics:

DINITROL 582 is a fast-drying cleaning agent to clean motor glass before bonding. DINITROL 582 effortlessly removes dust, fingerprints or oil residues which often cause problems when bonding. DINITROL 582 can also be used for de-greasing of metal surfaces.

Application:

Apply DINITROL 582 with a clean, lint-free cloth and wipe dry with a lint-free cloth. The polyurethane adhesive may be applied after a short drying time.

Technical Data:

Base:	Benzene
Colour:	clear / transparent
Density:	0.72 g/ml
Flash point:	- 12°C
Boiling point:	80°C
Storage:	cool and dry
Container sizes:	1 L / 5 L
Hazards:	Highly flammable Contains Naphtha – crude with hydrogen

Please refer to the safety data sheet or packaging label for safety instructions.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
 Pyrmonter Str. 76
 D-32676 Lügde
 Telefon:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
 Telefax:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
 E-Mail:
 service@dinol.com