

## DINITROL 582

### Limpiador especial

#### Características:

DINITROL 582 es un agente de limpieza de secado rápido para limpiar el cristal antes del pegado. DINITROL 582 elimina fácilmente polvo, huellas dactilares o residuos de aceite que a menudo causan problemas en el pegado.

DINITROL 582 también se puede utilizar para desengrasar superficies metálicas.

#### Aplicación:

Aplicar DINITROL 582 con un paño limpio y sin pelusa y secar con un paño que no deje residuos.

El adhesivo de poliuretano puede aplicarse después de un corto periodo de secado.

#### Datos técnicos:

Base:	Benceno
Color:	Claro / transparente
Densidad:	0,72 g/ml
Punto de inflamación:	< - 12 °C
Punto de ebullición	80 °C
Almacenamiento:	Fresco y seco
Formato entrega	1 L / 5 L
Indicación de peligro	Altamente inflamable Contiene Nafta – cruda con hidrógeno

Consulte las instrucciones de seguridad en la hoja de datos de seguridad o en la etiqueta del embalaje.

All data and recomentions are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de pruebas cuidadosas de nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones, métodos de trabajo, no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos

Aurilis Group Iberica, S.L.U  
C/ Asturias, 4  
08830 Sant Boi de Llobregat  
Tel: +34 938 444 460  
Fax: +34 938 712 087  
Email:  
pedido.cliente@aurilis.fr