

DINITROL 801

Super Glue

Characteristics:

DINITROL 801 is an instant adhesive which can be used for a wide range of applications. DINITROL 801 cures in seconds with low bonding pressure. Compared to normal universal grades, DINITROL 801 reacts very insensitive on inactive or difficult surfaces. The glue layer should not exceed 0.2 mm. Certified according to ANSI/NSF Standard 61 for use in household and drinking water to 82 ° C. One bottle is enough for an application of 3 – 5 cm².

Method of Use:

DINITROL 801 can be used to bond plastic, rubber, metal, textiles, leather, ceramics, etc.

Technical data:

Base:	Cyanoacrylate-ethylester
Colour:	colourless / transparent
Viscosity 25°C:	70 - 120 mPas
Density:	1,06 g/ml, DIN 51757
Flash point:	87°C, DIN 55213
Tear-Strength:	>20 Nmm ² steel / steel, DIN EN 1465 >1800 N SBR/SBR >250 N EPDM/EDPM
Storage stability 23°C:	<i>approx. 12 months</i>
Delivery form:	20 g
Note:	avoid contact with the skin and eyes

Please refer to the safety data sheet or packaging label for safety instructions.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
 Pyrmonter Str. 76
 D-32676 Lügde
 Telephone:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
 Fax:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
 Email:
 service@dinol.com