

DINITROL 820

Pintura acrílica texturada para plásticos spray negro

Características:

DINITROL 820 Structure Fix Black sirve para renovar superficies de plástico reparadas o dañadas en estructuras como parachoques de vehículos, zócalos de plástico, spoilers, etc. Dependiendo de la distancia de rociado, se puede lograr una capa más fina o más gruesa. DINITROL 820 se adhiere bien a prácticamente todos los plásticos utilizados en la fabricación del vehículo.

Método de uso:

La superficie a tratar debe estar limpia y libre de aceite y grasa.

Agite bien la lata antes de usarla (1 - 2 minutos), hasta que se escuche claramente la bola mezcladora.

Aplique el producto en una capa cruzada a una distancia de 20 - 30 cm. Para pequeñas superficies, el producto también puede ser aplicado en un movimiento circular.

Con el fin de evitar cualquier bloqueo, mantenga la lata hacia abajo después de su uso y rocíe brevemente solo gas.

Dependiendo de la temperatura, la humedad y el grosor de la capa, la pintura se seca al tacto en 30 minutos.

Datos técnicos:

Base:	Resina acrílica – sintética
Color:	Negro
Densidad:	0,813 g/ml
Punto de inflamación:	< - 20 °C
Tiempo de secado: Seco al tacto a 20 °C:	Aprox. 30 min / 50 µ
Resistencia a temperatura:	> 80 °C:
Propulsor:	Propano/butano
Almacenamiento:	Fresco y seco
Tiempo de almacenamiento	24 meses
Formato entrega	400 ml bote spray (estándar)
Indicación de peligro	Altamente inflamable

Consulte las instrucciones de seguridad en la hoja de datos de seguridad o en la etiqueta del embalaje.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de pruebas cuidadosas de nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones, métodos de trabajo, no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos

Aurilis Group Iberica, S.L.U
C/ Asturias, 4
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel: +34 938 444 460
Fax: +34 938 712 087
Email:
pedido.cliente@aurilis.fr