

DINITROL 824

Primer / Adhesion special for plastics

Characteristics:

Colorless Adhesion Promoter for most plastics, compound materials and a variety of surfaces. Adhesion strength between bonding material and in particular with surfaces as TPO's or flexible plastics can be improved considerably.

Can be used with Polyurethan (PU), Polystyrol (PS), Polyamid (PA), Polypropylen caoutchouc-modified (PP-EPDM), Acryl-Butadien-Styrol-plastic (ABS), fiberglass (GFK), Polyvinylchlorid (PVC).

DINITROL 824 can also be used as an Adhesion Promoter for plastic surfaces prior to painting.

Application:

- Improved adhesion characteristics especially with difficult to bond plastics
- Easy spray-on application
- Short drying time
- Resin system with a solvent based carrier (Tuluol) – CFC-free

Directions:

Primer/Adhesion Promoter for bonding plastic components in the automotive industry, vehicle-, apparatus-, container and mould construction.

Primer/Adhesion Promoter for subsequent painting with Acrylic -, resin- and nitro paints.

For unknown substrates, own tests are recommended.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com

DINITROL 824

Primer / Adhesion special for plastics

Pre-treatment:



Sand:

If necessary use grinding paper or flex to roughen surface. Remove dust.



Cleaning:

Clean surface area from smudge, grease silicone and other impurities
e.g. DINITROL 7660 silicon remover..

Application:

- Shake can visorously
- Spray maximum of 2 thin layers app. 25 cm distance.
- Wait app. 5 min and continue only after surface is dry.

Please refer to the safety data sheet or packaging label for safety instructions.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com