

DINITROL 6065

Liquid Hardener

Characteristics:

DINITROL 6065 is a liquid hardener for polyester filler DINITROL 6060.

Application:

DINITROL 6060 is carefully mixed with 2% hardener.
The mixing process plays a key role in ensuring good results.

Technical data:

Active agent:	Cyclohexanone peroxide
Form / consistency:	liquid
Colour:	clear liquid
Density:	1,04 g/cm ³
Flash point:	~ 58°C
Solid matter:	35%
Delivery form:	50 ml plastic bottle
Storage:	cool and dry at 15 – 25°C
Storage temperature max.:	< 50°C
Storage time:	9 months

Note: This product has been categorised as an irritant. Avoid contact with skin and eyes. The use of protective gloves and goggles is recommended.

Please refer to the safety data sheet or packaging label for safety instructions.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telephone:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Fax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
Email:
service@dinol.com