

DINITROL 352

Lubricante de vaselina en spray

Características:

DINITROL 352 es un lubricante incoloro de vaselina para cerraduras, juntas, bisagras, rieles de los asientos, gomas de las juntas de las puertas, etc. DINITROL 352 también proporciona una buena protección contra la corrosión. DINITROL 352 no deteriora los plásticos y gomas de las juntas usadas en automoción.

Modo de uso:

Aplicar una capa fina a las zonas a tratar. El exceso de producto puede eliminarse con un trapo.

Propiedades:

Base:	Mezcla de aceites minerales
Color:	Incoloro / transparente
Densidad:	0,71 g/cm ³
Espesor recomendado en húmedo:	100μ
Punto de inflamación Spray:	<-20°C
Punto de inflamación producto:	>21°C
Propulsor:	Propano / butano
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco
Caducidad:	24 meses
Envase:	Spray de 400 ml
Indicaciones de peligrosidad:	Altamente inflamable

Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos.