

DINITROL 353

Grasa adhesiva en spray

Características:

DINITROL 353 está compuesto por una síntesis de polímeros con una buena resistencia a la alta presión y desgaste (PTFE). DINITROL 353 es un producto no tóxico y sin sales minerales. Resiste las salpicaduras de agua y los productos vaporizados. Es extremadamente resistente a la presión.

Aplicaciones:

DINITROL 353 se usa para lubricar cadenas, en sistemas de la industria alimenticia, del papel, navales y del sector de la automoción.

Propiedades:

Color:	Amarillento / transparente
Densidad:	0,66 g/cm ³
Propulsor:	Propano / butano
Resistente a:	Ácidos y álcalis débiles
Espesor recomendado húmedo:	200μ
Temperatura de estabilidad óptima:	De -30 a +200°C
Caducidad:	24 meses en sitio fresco y seco
Envase:	Spray de 500 ml

Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos.