

DINITROL 388

Aflojalotodo universal en spray

Características:

DINITROL 388 es de gran ayuda y muy versátil en vehículos, talleres, maquinaria agrícola y bricolaje. DINITROL 388 contiene agentes tensioactivos y aceites lubricantes que eliminan el óxido, chirridos y crujidos en bisagras, cerraduras, bicicletas, herramientas de jardinería y afloja piezas oxidadas proporcionando protección contra la corrosión.

DINITROL 388 es ideal para mejorar el contacto eléctrico en los contactos gracias a su efecto repelente al agua. Ideal para el circuito de encendido de los automóviles. No daña a las partes plásticas ni a los materiales de aislamiento de los cables usados en automoción.

Modo de uso:

DINITROL 388 se pulveriza sobre las zonas a tratar. Se deberá dejar trabajar unos minutos y las zonas con óxido se podrán eliminar fácilmente.

Propiedades:

Color:	Amarillento / transparente
Base:	Mezcla de aceites minerales
Densidad:	0,818 g/cm ³
Propulsor:	CO ₂
Punto de inflamabilidad:	37°C
Espesor recomendado en húmedo:	30µ
Almacenamiento:	En sitio seco y fresco
Caducidad:	24 meses
Envase:	Spray de 400 ml
Indicaciones de peligrosidad:	Inflamable

Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos.