FICHA TÉCNICA

Fecha de emisión: 24-07-2017

DINITROL 401

Sellador a brocha

Características:

DINITROL 401 es un sellador al disolvente con base de caucho de un componente, secado al aire y permanentemente elástico, para la aplicación a brocha o espátula. Puede usarse en carrocerías sin tratar, imprimadas o pintadas. Una vez seco, se puede recubrir con pinturas de uno o dos componentes. Es adecuado para el sellado permanente de soldaduras horizontales y verticales, así como para compartimentos de motor y maleteros, consiguiendo un aspecto original. También se puede usar en grandes zonas de remolques o grandes juntas roscadas.

Modo de uso:

La superficie debe estar seca y sin polvo ni aceite. El óxido o pinturas mal adheridas deben ser eliminados. Las rectificaciones deberán hacerse antes de los 10 minutos. Temperaturas de aplicación entre +5 y +25°C. La capa aplicada ofrece una permanente protección contra las filtraciones de aceites y gasolinas. DINITROL 401 es adecuado para las soldaduras por puntos. El producto se sirve listo al uso.

Propiedades:

Color:	Gris
Rendimiento:	400 – 600 g/m³
Densidad:	±1,3 g/ml
Punto de inflamabilidad:	18°C
Temperaturas de aplicación:	Entre +5 y +25°C
Contenido en disolventes orgánicos:	30%
Viscosidad a 20°C:	10.000 mPas
Envase:	Bote de 1 kg
Caducidad:	12 meses. Entre 15 y 25°C. Envase cerrado.

Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos.