FICHA TÉCNICA

Fecha de emisión: 08-04-2014

DINITROL 8540

Pintura blanca en spray

Características:

DINITROL 8540 es una pintura blanca de un componente en spray con un alto poder de cubrición y buena resistencia a los agentes atmosféricos.

Aplicaciones:

Ideal para el sector del automóvil, industria y bricolaje. Pintados parciales de superficies metálicas como acero y metales no férricos, plásticos, madera, cerámica, etc.

Modo de uso:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. Si hay residuos de pinturas deberán ser lijadas. En caso de substratos absorbentes, como puede ser la madera, debe aplicarse previamente un sellador para el relleno de poros. Agitar antes de usar hasta que la bola pueda oírse claramente. A partir de ese momento agitar 1 o 2 minutos adicionales. Aplicar el producto en capas uniformes a una distancia entre 20 y 30 cm. Para evitar bloqueos de la válvula, al finalizar la aplicación girar el envase boca abajo y pulsar hasta que empiece a salir solo el gas. Dependiendo de la temperatura, humedad y espesor de la capa aplicada, el producto debe estar seco en unos 20 o 30 minutos.

Propiedades:

Base:	Resina acrílica
Color:	Blanco
Densidad:	0,798 g/ml
Punto de inflamabilidad:	<-19°C
Seco al tacto:	Aprox. 20 min para 50µ
Resistencia a la temperatura:	>80°C
Propulsor:	Propano/butano
Almacenamiento:	En sitio fresco y seco
Caducidad:	24 meses
Envase:	Spray de 400 ml
Indicaciones de peligrosidad:	Altamente inflamable

Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos.